

INTEX

La marque référence

PureSpa

28456EX - 218 x 71 cm

EAN : 6941057404950

PCB : 2

6 places Jets + Bulles

Le bien être à portée de main


Octogonal




CARACTERISTIQUES



Couvercle +
partie gon-
flable résistant
et verrouillable




2 poignées



3 cartouches
de filtration



Sac de trans-
port




Tapis de sol




Panneau de
contrôle com-
plet :
- Contrôle T°C
- Contrôle
jets/ bulles /
gonflage/dé-
gonflage
- Traitement sel



140 diffuseurs
à bulles



6 jets massants
orientables
intensité
réglable



2 appuis tête
inclus

TRAITEMENT
AU SEL
INTÉGRÉ

Une révolution technologique
Structure Fiber Tech



GARANTIE
2 ANS



Des milliers de fibres apportent une
rigidité et une solidité exceptionnelles
Brevet INTEX

Référence	28456EX
Personnes	6 places
Capacité	1098 litres
Dimensions intérieur / extérieur	168/218 cm
Hauteur	71 cm
Epaisseur vinyle	70/100 mm
Matière	PVC laminé triple épaisseur
Structure interne	Fibre Fiber Tech
Poids à l'envoi	77 kg
Dimensions carton	74.24x47x115.9cm
Dimensions du bloc technique	64x43x90 cm
Pompe à air- Moteur jets	220-240 volts - 800 w/700w
Chauffage	220-240 - 2200 w
Débit filtration	1.7 m3/h
Amplitude	20 - 40°C
Augmentation de la T°C	1 - 2°C /H
Bulles / jets	140/6

Mais aussi ..

- Design épuré octogonal unique
- Gonfleur/dégonfleur, filtration, chauffage et diffuseur à bulles + jets tout en 1
- Très confortable grâce à son fond en mousse
- Sécurité : se bloque à 40 °C
- 4 ou 6 jets massants orientables avec intensité réglable
- Cartouche de filtration protégée
- Système anti-tartre électromagnétique intégré
- Ecostérilisateur au sel intégré (traitement naturel)
- Montée rapide en T °C
- Liner en vinyle laminé triple épaisseur
- Très confortable grâce

Astuces

- La filtration se coupe au bout de 24h, les jets et bulles 30 min
- La cartouche doit se changer tous les 15 jours, l'eau tous les 3 mois
- L'eau doit être testée au moins 2 fois par semaine avec les languettes test
- La filtration fonctionne quand le mode chauffage est activé
- Si absence prolongée, vider l'eau
- 3.5kg de sel au démarrage